

# AD ZONE -MALLISTON TEKNISET TIEDOT

Väriämpötila: 2200/3000/4000/5000 K  
Kiinnitys: mastoon, seinään, kattoon, kiskoon  
Pituus: 330/510/540 mm (riippuen mallista)  
Leveys: 340/380 mm (riippuen mallista)  
Korkeus: 100 mm  
Paino: 8/11/13 kg  
Rungon materiaali: alumiini  
Rungon väri: musta  
Diffusori (valosuoja): kirkas  
CRI: > 70/80 (riippuen mallista)  
Valonohjaus: on/off, DALI-ohjaus  
Elinikä > 50 000 tuntia  
Takuu: 5 vuotta  
Valmistusmaa: Suomi  
Valonlähde: LED  
Kotelointiluokka: IP65  
Käyttölämpötila: -40°C - +35°C  
Avautumiskulma: 60° (säädettävissä linssityksellä)



# AD ZONE -MALLISTON VALAISINVAIHTOEHDOT

## KOTIMAINEN VALONHEITIN ULKOALUEIDEN JA KORKEIDEN TILOJEN VALAISEMISEEN

### AD ZONE S

VALAISIN,	VALAISIMEN PITUUS,	LUUMENIT*),	TEHO*)
AD Zone S130	540 mm	18600 lm	129W
AD Zone S130 Dali	540 mm	18600 lm	129W
AD Zone S260	330 mm	29000 lm	240W
AD Zone S260 Dali	330 mm	29000 lm	240W

### AD ZONE M

VALAISIN,	VALAISIMEN PITUUS,	LUUMENIT*),	TEHO*)
AD Zone M230	510 mm	34000 lm	232W
AD Zone M230 Dali	510 mm	34000 lm	232W
AD Zone M500	510 mm	60000 lm	470W
AD Zone M500 Dali	510 mm	60000 lm	470W

\*) Teho ja luumenit +/- 10%

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AD-Lux Oy, Juristinkatu 6, FI-20780 Kaarina  
puh. +358 2 517 0300, email: [adlux@adlux.fi](mailto:adlux@adlux.fi)