

AD LINEAR -MALLISTON TEKNISET TIEDOT

Väriämpötila: 3000/4000/5000 K (valittavissa)

Kiinnitys: kiskoon, riippumaan, kattoon, seinään, vaijeriin

Pituus: 842/1402/1682/1792/2242 mm

Leveys: 86-430 mm riippuen valaisimen mallista

Korkeus: 77-120 mm riippuen valaisimen mallista

Paino: 3-15 kg riippuen valaisimen mallista

Rungon materiaali: Anodisoitu alumiini

Rungon väri: Anodisoitu alumiini, RAL-värit

Diffuusori (valosuoja): kirkas, opaali, mikroprisma

CRI: > 80

Taajuus: 50...60 Hz

Valonohjaus: on/off, DALI-ohjaus, Sensori (SR)

Elinikä: > 100 000 tuntia *)

Takuu: 5 vuotta

Valmistusmaa: Suomi

Valonlähde: LED, Philips

Kotelointiluokka: IP54

Käyttölämpötila: -40°C - +45°C *)

Avautumiskulma: 120° (säädettävissä linssityksellä)

Mahdollisuus akkuvarmennukseen (AD Linear Emergency)



AD LINEAR -MALLISTON VALAISINVAIHTOEHDOT

AD LINEAR S

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear S30	842 mm	2000 lm	15W
AD Linear S60	842 mm	6000 lm	44W
AD Linear S70	842 mm	10000 lm	71W
AD Linear S100	842 mm	12000 lm	89W
AD Linear S150	842 mm	20000 lm	141W

AD LINEAR M

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear M100	1402 mm	10000 lm	73W
AD Linear M100 PWR	1402 mm	18000 lm	115W
AD Linear M150	1402 mm	20000 lm	142W
AD Linear 2xM150	1402 mm	2 x 20000 lm	284W
AD Linear 3xM150	1402 mm	3 x 20000 lm	426W

AD LINEAR L

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear L100	1682 mm	12000 lm	87W
AD Linear L150	1682 mm	22000 lm	138W

AD LINEAR XL

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear XL115	2242mm	16500 lm	115W
AD Linear XL180	2242mm	30000 lm	180W

AD LINEAR XXL

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear XXL150	2802mm	22000 lm	142W
AD Linear XXL230	2802mm	37000 lm	228W

AD LINEAR HIGH BAY

VALAISIN, VALAISIMEN PITUUS, LUUMENIT*), TEHO*)

AD Linear High Bay 180	1792mm	30000 lm	189W
AD Linear High Bay 235	2242mm	38000 lm	235W

*) Teho ja luumenit +/- 10%

**) AD Linear S30 käyttölämpötila: -25C - +45°C

**) AD Linear S150, 2xM150, 3xM150 ja AD Linear High Bay käyttölämpötila: -40°C - +40°C

**) AD Linear SR -mallien käyttölämpötila: -30°C - +45°C

***) AD Linear High Bay mallien elinikä >50 000 tuntia

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AD-Lux Oy, Juristinkatu 6, FI-20780 Kaarina
puh. 02 517 0300, email: adlux@adlux.fi