

AD ZONE -MALLISTON TEKNISET TIEDOT

Väriämpötila: 2200/2700/3000/4000/5000 K

Kiinnitys: mastoon, seinään, kattoon, kiskoon, nosturiin

Pituus: 460 mm (ZONE S) / 800 mm (ZONE M, ZONE CRANE)

Leveys: 350 mm (ZONE S, (ZONE M, ZONE CRANE)

Korkeus: 150 mm (ZONE S) / 180 mm (ZONE M, ZONE CRANE)

Paino: 9 kg / 15 kg (riippuu mallista)

Rungon materiaali: alumiini

Rungon väri: musta

Diffuusori (valosuoja): kirkas

CRI: > 70/80 (valittavissa)

Valonohjaus: on/off, DALI-ohjaus

Elinikä > 50 000 tuntia

Takuu: 5 vuotta

Valmistusmaa: Suomi

Valonlähde: LED, Philips/Osram

Kotelointiluokka: IP65

Käyttölämpötila: -40°C - +35°C

Avautumiskulma: vakiona 60° linssitys (useita vaihtoehtoja)



AD ZONE -MALLISTON VALAISINVAIHTOEHDOT

KOTIMAINEN VALONHEITIN ULKOALUEIDEN JA KORKEIDEN TILOJEN VALAISEMISEEN

AD ZONE S

VALAISIN,	VALAISIMEN PITUUS,	LUUMENIT*),	TEHO*)
AD Zone S130	460 mm	18600 lm	129W
AD Zone S130 Dali	460 mm	18600 lm	129W
AD Zone S260	460 mm	33000 lm	275W
AD Zone S260 Dali	460 mm	33000 lm	275W
AD Zone S500	460 mm	60000 lm	520W
AD Zone S500 Dali	460 mm	60000 lm	520W

AD ZONE M

VALAISIN,	VALAISIMEN PITUUS,	LUUMENIT*),	TEHO*)
AD Zone M1000	800 mm	120000 lm	1030W
AD Zone M1000 Dali	800 mm	120000 lm	1030W

AD ZONE CRANE

VALAISIN,	VALAISIMEN PITUUS,	LUUMENIT*),	TEHO*)
AD Zone C260	460 mm	33000 lm	275W
AD Zone C260 Dali	460 mm	33000 lm	275W
AD Zone C500	460 mm	60000 lm	520W
AD Zone C500 Dali	460 mm	60000 lm	520W
AD Zone C1000	800 mm	120000 lm	1030W
AD Zone C1000 Dali	800 mm	120000 lm	1030W

AD ZONE CRANE nosturivalaisimessa on kaksi kahvaa sekä 10° ja 25° linssitys

*) Teho ja luumenit +/- 10% (4000K, Ta=25C).

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AD-Lux Oy, Juristinkatu 6, FI-20780 Kaarina
puh. +358 2 517 0300, email: adlux@adlux.fi